

Estructuras Secuenciales y Datos

Informática · Answer Key · 7 Questions

1. ¿Cuál es el orden de ejecución en una estructura secuencial?

- A) Aleatorio
- B) De abajo hacia arriba
- C) De arriba hacia abajo**
- D) Solo saltos condicionales

2. ¿Qué es la conversión explícita o casting?

- A) Cuando el lenguaje lo hace solo
- B) Cuando el programador obliga al cambio de tipo**
- C) Cuando se eliminan datos
- D) Cuando se crea una constante

3. ¿Cuál es la jerarquía correcta de los operadores aritméticos?

- A) Suma, Resta, Multiplicación, Potencia
- B) Potencia, Multiplicación/División, Suma/Resta**
- C) Suma, Multiplicación, Potencia, Resta
- D) División, Potencia, Multiplicación, Suma

4. ¿Qué tipo de resultado devuelven los operadores relacionales?

- A) Entero
- B) Cadena de texto
- C) Booleano (Verdadero/Falso)**
- D) Decimal

5. En la expresión $10 + 5 * 2$, ¿cuál es el resultado correcto?

- A) 30
- B) 20**
- C) 15
- D) 25

6. ¿Qué operador se utiliza para obtener el residuo de una división?

- A) %**
- B) &
- C) *
- D) +

7. ¿Cuál es la función de los paréntesis en una expresión matemática?

A) Eliminar variables

B) Alterar la prioridad de los operadores

C) Definir el inicio del programa

D) Convertir a entero